

仕様の詳細

区分	項目		UHT-JP 特性
定格	定格入力電圧		85V AC~265V AC
	周波数		50Hz / 60Hz
	駆動方式		電子式
	消費電力		約 2.5W
	負荷	回路数	1 回路
		最大容量	15A (抵抗性負荷)
		出力電圧	85V AC265V AC (入力電圧と同一)
精密度	時間精密度		週間最大偏差 +/- 1 分 (0°C~30°C)
	温度精密度		+/-1°C:30 秒当り 1°C化条件 (delay option 20SEC.)
接点部	接点構成		1a: COM. × 2 つ 両切り方式
	接点方式		Relay (Matsushita: ALF1P12), 2 つ
	接点定格容量		20A, 250V AC, 2 つ (Load, Neutral)
	期待寿命	機械的	100 万回以上
		電氣的	10 万回以上 250VAC, 20A (抵抗性負荷時)
センサー	種類		NTC: Negative Temperature Coefficient (エポックス モルディグ)
	25°Cの定格抵抗		5,000ohm, Beta constant =4,000°K
	数量		Sensor1:温度感知用, Sensor2~4:過昇点検用
機能 (性能)	安全 装置	センサー線の 断線、ショート	断線の場合 E0(error open), ショートの場合 ES(error short) 負荷の電源供給は自動に遮断。
		過昇防止 センサー (option)	決めた過昇防止の温度に至ると電源は遮断されて OHT(overheat)の表示が出てブザーが鳴る。 *手動復帰型で電源を off/on して下さい。
		ヒューズ用抵抗	10ohm (コントローラ内部の回路保護用)
		絶縁紙	nomex aramid paper 7-mils type 410
	タイマー	予約回数	最大 5 回貯蔵/1 日 (1 回=ON/OFF を 1 周期にする)
		時間設定単位	1 分
	ON/OFF	温度差によって調節	現在温度と設定温度の比較により ON/OFF される。
		時間周期に よって調節	設定した時間周期により ON/OFF される。(1~60 分 調整)
その他	外部ケース		ABS VH810 UL94 V-0 (難燃性材質)
	重さ		270g