

区分	項目		UHT-70 特性
定格	定格入力電圧		85V AC~265V AC
	周波数		50Hz / 60Hz
	駆動方式		電子式
	消費電力		約2.5W
	負荷	回路数	1回路
		最大容量	15A (抵抗性負荷)
		出力電圧	85V~AC265V AC (入力電圧と同一)
精密度	時間精密度		週間最大偏差 +/- 1分 (0°C~30°C)
	温度精密度		+/-1°C:30秒当り1°C化条件 (delay option 20SEC.)
接点部	接点構成		1a: COM 片切り方式
	接点方式		Relay (Matsushita: ALF1P12)
	接点定格容量		20A, 250V AC, 一つ (Load, Leutral)
	期待寿命	機械的	100万回以上
		電氣的	10万回以上 250VAC, 20A (抵抗性負荷時)
センサ ー	種類		NTC: Negative Temperature Coefficient (SUS304)
	25°Cの定格抵抗		5,000ohm, Beta constant=4,000°K
	数量		Sensor1:温度感知用
機能 (性能)	安全 装置	センサー線の 断線、ショート	①断線の場合：自動的に間欠タイマーに変換されて稼働 します。 ②ショートの場合：ES(error short)表示とともに負荷 の電源供給は自動的に遮断。
		ヒューズ用抵抗	10ohm (コントローラ内部の回路保護用)
	ON/OFF	温度差によって調 節	現在温度と設定温度の比較によりON/OFFされる。
		時間周期によ って調節	設定した時間周期によりON/OFFされます。(1~60分 調 整) 但し、温度感知センサーを外してから間欠タイマー 運転ができます。
その他	外部ケース		ABS VH810 UL94 V-0 (難燃性材質)
	重さ		190g
	寸法		70(W) × 120(H) × 44(D) <埋め込み型>
	使用条件	大気温度	0°C~40°C
		大気湿度	85%以下